

Herrajes de nueva generación para carpintería de aluminio



- Compás monoblock premontado (**patentado**) y soporte de compás en acero inoxidable AISI 304.

- Ángulo de reenvío con falsa maniobra y punto de cierre integrado.
- Anclaje de cremona de presión (**patentado**).

- Menor cantidad de componentes.

- Ajuste con una sola llave.
- Excelente fluidez de maniobra.
- Tratamientos superficiales, sin cromo hexavalente, con elevada resistencia a la corrosión.



Grupo completo oscilobatiante

Kit completo para hojas de L 510 hasta 1200 y de H 600 hasta 1200, cierre de 4 puntos. Ángulo de reenvío en zamac

Kit base oscilobatiante con compás estándar o compás corto

Kit compuesto de herramienta base para cierre de 4 puntos y **compás estándar** para hojas de L 510 hasta 1200 o **compás corto** para hojas de L 390 fino a 509. Ángulo de reenvío en zamac



Kit pasadores para hoja pasiva
Maniobra directa en nylon. Termine en acero inoxidable con muelle en nylon. Pletina de conexión en nylon. Pletina de fijación en zamac.

Maniobra y terminal
Maniobra de leva en nylon. Termine en acero inoxidable con muelle en nylon. Pletina de conexión en nylon.

Maniobra y terminal
Maniobra de leva en nylon. Termine en aluminio oxidado negro.